

Abmessungen / Wandstärken / Gewicht

Änderungen vorbehalten
 Abweichungen sind möglich

Ø	PVC Lüftung		PPs Lüftung		PP SDR 33		PE PE 100 SDR 33	
	Außen	s/mm	Kg/m	s/mm	Kg/m	s/mm	Kg/m	s/mm
50	1,80	0,42	3,00	0,45	1,80	0,27		
63	1,90	0,56	3,00	0,58	2,00	0,38	2,00	0,40
75	1,80	0,64 *	3,00	0,70 *	2,30	0,53	2,30	0,55
90	1,80	0,77 *	3,00	0,85 *	2,80	0,75	2,80	0,79
110	1,80	0,95 *	3,00	1,05 *	3,40	1,12	3,40	1,18
125	1,80	1,08 *	3,00	1,19 *	3,90	1,45	3,90	1,53
140	1,80	1,21 *	3,00	1,34 *	4,30	1,80	4,30	1,89
160	1,80	1,39 *	3,00	1,53 *	4,90	2,32	4,90	2,45
180	1,80	1,57 *	3,00	1,73 *	5,50	2,94	5,50	3,09
200	1,80	1,74 *	3,00	1,93 *	6,20	3,68	6,20	3,87
225	1,80	1,96 *	3,50	2,53 *	6,90	4,57	6,90	4,82
250	2,00	2,40 *	3,50	2,82 *	7,70	5,67	7,70	5,97
280	2,30	3,11 *	4,00	3,58 *	8,60	7,09	8,60	7,46
315	2,50	3,78 *	5,00	5,00 *	9,70	8,97	9,70	9,45
355	2,90	4,87 *	5,00	5,65 *	10,90	11,30	10,90	11,90
400	3,20	6,10 *	6,00	7,61 *	12,30	14,40	12,30	15,20
450	3,60	7,65	7,00	9,90	13,80	18,20	13,80	19,10
500	4,00	9,37	8,00	12,56	15,30	22,40	15,30	23,60
560					17,20	28,20	17,20	29,70
600	5,00	14,01						
630					19,30	35,60	19,30	37,40
710					21,80	45,20	21,80	47,60
800					24,50	57,20	24,50	60,20
900					27,60	72,50	27,60	76,30
1000					30,60	89,20	30,60	93,90
	schwerentflammbar nach DIN 4102 B1 P-MPA-E-00-657*** *** bis s = 4,0 mm		schwerentflammbar nach DIN 4102 B1 P-BWU03-I-16.5.76		diese Rohre sind auch in SDR 41 lieferbar ** Lieferzeit auf Anfrage			

* = Lagerware

Rest: Lieferzeit auf Anfrage

** bei SDR 41 ist die Wanddicke

kleiner als bei SDR 33

alle Maße in mm
 Änderungen vorbehalten